


**Anti-panique 3 W**

| A (Mètre) | B (Mètre) | C (Mètre) |
|-----------|-----------|-----------|
| 2 m       | 4,8 m     | 11,4 m    |
| 2,5 m     | 4,9 m     | 12,9 m    |
| 3 m       | 5 m       | 14,1 m    |
| 3,5 m     | 4,9 m     | 14,7 m    |
| 4 m       | 4,9 m     | 15,4 m    |

**3 W, Optique voies d'évacuation**

| A (Mètre) | B (Mètre) | C (Mètre) |
|-----------|-----------|-----------|
| 2 m       | -         | -         |
| 2,5 m     | 6,7 m     | 20,5 m    |
| 3 m       | 9,8 m     | 23,2 m    |
| 3,5 m     | 10,7 m    | 25,8 m    |
| 4 m       | 11,8 m    | 28,0 m    |

**Descriptif**

Spot LED de grande puissance à poser sous plafond

- Ambiance
- LED à haut rendement de diffusion
- Secours ou permanent/secours
- Sur demande : lentille asymétrique (couloir) ou lentille circulaire (ambiance)
- Efficacité montage à 2,5m de haut : couloir = 20,5 mètres entre deux spots / ambiance = 12,9 mètres entre deux spots

**Données techniques**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tension de secteur :     | 230V/50HZ  |
| Consommation :           | 2 W à 4 W  |
| Durée de vie de la LED : | 50'000h environ  |
| Normes :                 | 2004/106/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/CE                   |
| Source :                 | LED 3W / couleur 5200-5700 K                                       |
| Protection :             | IP40 à l'intérieur du boîtier et IP65 sous-boîtier                 |
| Température ambiante :   | 5° à +45°C   |
| Mode secours :           | Optique couloir "SALA" = 302 lm / optique ambiance "SALC" = 290 lm |
| Boîtier :                | ABS / RAL 9016   |
| Dimensions LxHxP :       | 180x180x45mm   |
| Poids :                  | 0,97 kg  |