Luminaire LED « Drapeau » / 230V *SL/230A6L-D27*

Descriptif

Luminaire pour l'éclairage de secours à alimenter par une armoire d'énergie

- Signalisation, balisage
- Universel : plafond ou mural / option : encastré béton ou faux-plafond ; suspendu avec tige ou mural potence
- Boîtier avec système de facilité de pose
- Vision 30m AEAI

Données techniques

Tension de secteur AC :	230V/50-60HZ ±10%
Tension d'entrée DC :	85 – 280V
Consommation :	AC 2W / DC 1,5W
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
Source :	LED 6
Protection :	IP40, classe de protection I
Température ambiante :	0° à 40°C
Flux lumineux :	100%
Boîtier :	Aluminium anodisé
Dimensions LxHxP :	Plafond ou mural 292x173+66x55mm ; encastré ouverture FP 324x60mm
Poids :	0.93kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS