


Anti-panique 3 W

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2 m	4,8 m	11,4 m
2,5 m	4,9 m	12,9 m
3 m	5 m	14,1 m
3,5 m	4,9 m	14,7 m
4 m	4,9 m	15,4 m



3 W, Optique voies d'évacuation

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2 m	-	-
2,5 m	6,7 m	20,5 m
3 m	9,8 m	23,2 m
3,5 m	10,7 m	25,8 m
4 m	11,8 m	28,0 m

Descriptif

Spot LED de grande puissance à encastrer dans faux-plafond

- Ambiance
- LED à haut rendement de diffusion
- Secours ou permanent/secours
- Sur demande : lentille asymétrique (couloir) ou lentille circulaire (ambiance)
- Efficacité montage à 2,5m de haut : couloir = 20,5 mètres entre deux spots / ambiance = 12,9 mètres entre deux spots

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50HZ
Consommation :	4 VA
Durée de vie de la LED :	50'000h environ
Normes :	2004/106/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/CE
Source :	LED 3W / couleur 5200-5700 K
Protection :	IP20 à l'intérieur du plafond et IP65 sous-plafond
Température ambiante :	5° à +45°C
Mode secours :	Optique couloir "SALA" = 302 lm / optique ambiance "SALC" = 290 lm
Boîtier :	ABS / RAL 9016
Dimensions LxHxP :	Spot Ø85xP43 mm / convertisseur 180x53x25 mm
Dimensions découpes diamètre :	Percement à 70mm
Poids :	0,63kg