






Encastré béton




Mural



Vertical



Plafond



En montage mural encastré béton, le boîtier peut être inséré directement dans le coffrage. Nous recommandons de placer un panneau en bois d'un minimum de 20 mm d'épaisseur (découpé aux dimensions intérieures du boîtier 300x150mm) cloué sur le coffrage. Ceci, afin d'empêcher la déformation du boîtier.

Descriptif

Luminaire esthétique simple et rectiligne pour l'éclairage de secours à alimenter par armoire d'énergie résistant aux chocs

- Signalisation, ambiance
- Modulable : encastré ou apparent selon configuration ci-dessus
- Ecran en polycarbonate résistant aux chocs des ballons
- Distance de visibilité 30m selon les normes AEA1
- Option : boîtier mural d'encastrement pour le béton type SI/A-BEN-5530

Données techniques

Tension de secteur :	230VAC /50-60Hz ou 176-264 VDC
Puissance absorbée :	AC 5 W ou DC 4,8W
EBLF :	100%
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/CE
Source et tube :	LED
Protection :	IP40, IK09
Classe d'isolation :	I
Température ambiante :	0° à 40°C
Boîtier :	Métal laqué époxy, RAL9016 blanc
Dimensions LxHxP :	304x154x55 mm
Poids :	2,195 kg