Luminaire LED « Drapeau » / Autonome *SL/SPTA3L-A12*



Descriptif

Luminaire "Drapeau" avec profil en aluminium fin pour l'éclairage de secours à alimenter par une armoire d'énergie

- Signalisation, balisage
- Autotest
- Pose: plafond ou mural /
- Option : encastré béton ou faux-plafond
- Boîtier avec système de facilité de pose
- Vision 30m AEAI

Données techniques

Tension de secteur AC :	230V/50-60HZ ±10%
Autonomie :	3h
Consommation :	2W
Batterie :	NiMH 4,8V / 0,9Ah
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
Source :	LED
Protection :	IP40, classe de protection I
Température ambiante :	0° à 40°C
EBLF :	250%
Boîtier :	Aluminium anodisé
Dimensions LxHxP :	Plafond 285x164+44x31mm / Mural 285x208x61mm
Poids :	1.02kg (montage plafond)

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS