




Anti-panique 3 W

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2 m	4,6 m	11,4 m
2,5 m	4,9 m	12,9 m
3 m	5 m	14,1 m
3,5 m	4,9 m	14,7 m
4 m	4,9 m	15,4 m



3 W, Optique voies d'évacuation

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2 m	-	-
2,5 m	6,7 m	20,5 m
3 m	9,6 m	23,2 m
3,5 m	10,7 m	25,6 m
4 m	11,6 m	26,0 m

Descriptif

Spot LED de grande puissance autonome « AUTOTEST » à poser sous plafond

- Ambiance
- LED à haut rendement de diffusion
- Secours ou permanent/secours
- Autotest 2 fois par an et test de fonctionnement 1 fois par mois
- Sur demande : lentille asymétrique (couloir) ou lentille circulaire (ambiance)
- Efficacité montage à 2,5m de haut : couloir = 20 mètres entre deux spots / ambiance = 12,5 mètres entre deux spots

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50HZ
Consommation :	3,5W (max. 7VA en charge)
Durée de vie de la LED :	50'000h environ
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
Source :	LED 3W / couleur 5200K
Protection :	IP20 à l'intérieur du plafond et IP65 sous-plafond
Température ambiante :	5° à +45°C
Mode secours :	Optique couloir = 302 lm / optique ambiance = 290 lm
Batterie :	NiMH 7,2V/2,1Ah / B01
Autonomie :	1 heure minimum (3h sur demande)
Boîtier :	ABS / RAL 9016
Dimensions extérieurs LxHxP :	180x180x45mm
Poids :	0,9kg