



Descriptif

Lampe portable autonome rechargeable pour l'éclairage de secours avec activation automatique en cas de panne de réseau.

- 2 faisceaux d'éclairage 1) éclairage principal 1300 lumens 2) éclairage torche 220 lumens
- Chargeur mural ou bureau avec une connexion USB-C
- Crochet de suspension en nylon pivotant à 360°
- Allumage automatique en cas de panne de courant
- Lampe compacte et maniable
- Aimants puissants pour la fixation sur une paroi métallique

Données techniques

Tension de secteur :	230VAC
Normes :	2014/30/EU, 2014/35/EU, SN-EN 60598-2-4: 1997, SN-EN 60598-1:2015
Source lumineuse :	LED 3W / 1W
Flux lumineux :	1300 lm / 220 lm
Protection :	IP54, IK07 / classe d'isolation II (base), III (lampe)
Température ambiante :	-10° à 40°C (lampe) / 0 à 30°C (base)
Accumulateur :	Li-Ion 3,7V/5Ah
Autonomie :	3h à 100%, 6h à 50%, 15h à 10% / lampe torche 10h
Temps de charge :	100% de capacité en 5 heures
Couleur :	Noir/jaune
Boîtier :	Polycarbonate
Dimensions lampe sans chargeur LxHxP :	58x215x49mm / chargeur 85x80x70mm
Poids sans socle :	0,4 kg