# *Haut-parleur* *SC/615M*

## Descriptif

Le SC/615M est un haut-parleur à pavillon compacte. Il est adapté aux applications publiques d'annonces dans des lieux bruyants et extérieurs.

Le Haut-parleur est peint en blanc. L'étrier de fixation est en acier inox.

Il est IP 65.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Puissance nominale : | 15 W |
| Tension de ligne : | 100 V ou 70 V |
| Impédance nominale : | ligne de 100 V : 670 ohms (15 W), 1 kohms (10 W), 2 kohms (5 W), 3.3 kohms (3 W) |
| | ligne de 70 V : 330 ohms (15 W), 670 ohms (7.5 W), 1 kohms (5 W) |
| | 2 kohms (2.5W), 3.3 kohms (1.5 W) |
| Niveau de pression sonore : | 112 dB (1 W, 1 m de 500 Hz à 2.5 kHz au niveau de crête) |
| Réponse en fréquence : | 280 Hz – 12.5 kHz |
| Sensibilité en mode microphone : | -22 dB à 1 kHz (0 dB = 1 mW / 10 dynes / $cm^2$) |
| Poussière / protection de l'eau : | IP65 |
| Polarité : | sortie : noir, commun : blanc |
| Finition : | Cône : Aluminium couleur blanc cassé |
| | Réflecteur et couvercle arrière : résine ABS, blanc cassé |
| | Support, vis et boulons : acier inoxydable |
| | Câble d'enceinte : polychlorure de vinyle isolé (câble de cabtyre, 6 mm de diamètre, |
| | 600 mm de longueur) |
| Dimensions : | 222 (Longueur) x 179 (Hauteur) x 234 (Profondeur) mm |
| Poids : | 1.3 kg |

***SIONIC SA***
*Chemin Saint-Hubert 32*
*Case postale 4300*
*CH-1950 Sion*

*Tél. +41 (0)27 322 75 21*
*Fax +41 (0)27 322 16 73*
*info@sionic.ch*
*www.sionic.ch*

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS