

**Descriptif**

Le SC-630M est un haut-parleur à pavillon compacte. Il est adapté aux applications publiques d'annonces dans des lieux bruyants et extérieurs.

Le Haut-parleur est peint en blanc. L'étrier de fixation, en acier inox, permet de garantir la robustesse du haut-parleur.

Données techniques

Puissance nominale :	30 W
Tension de ligne :	100 V ou 70 V
Impédance nominale :	ligne de 100 V : 330 ohms (30 W), 670 ohms (15 W), 1 kohm (10 W), 2 kohms (5 W) ligne de 70 V : 170 ohms (30 W), 330 ohms (15 W), 670 ohms (7.5 W) 1 kohm (5 W), 2 kohms (2.5 W)
Niveau de pression sonore :	113 dB (1 W, 1 m de 500 Hz à 2.5 kHz au niveau de crête)
Réponse en fréquence :	250 Hz – 10 kHz
Sensibilité en mode microphone 2 :	-20 dB à 1 kHz (0 dB = 1 mW / 10 dynes / cm ²)
Poussière / protection de l'eau :	IP65
Polarité :	sortie : noir, commun : blanc
Finition :	Cône : Aluminium couleur blanc cassé Réflecteur et couvercle arrière : résine ABS, blanc cassé Support, vis et boulons : acier inoxydable Câble d'enceinte : polychlorure de vinyle isolé (câble de cabtyre, 6 mm de diamètre, 600 mm de longueur)
Dimensions :	285 (Longueur) x 227 (Hauteur) x 277 (Profondeur) mm
Poids :	2 kg
Option :	Support pivotant : YS-151S (Peut être utilisé à la place du support fourni)